

Anfrage zur Fixrock Ein-Dübel-Befestigung

Projektnummer

(wird von ROCKWOOL vergeben)

Kontakt

 Bauherr Architekt GU/GÜ Fachplaner Verarbeiter Sonstige

Firma _____

Ansprechpartner _____

Adresse _____

Telefon _____

E-Mail _____

Produkt

 Fixrock 033 Fixrock 033 VS Fixrock 035 Fixrock 035 VS
Dicke* (mm): _____ Dicke* (mm): _____ Dicke* (mm): _____ Dicke* (mm): _____

*) Die Ein-Dübel-Befestigung ist ab 100 mm Dämmstoffdicke möglich und nur für die 1-lagige Verlegung anwendbar.
Bitte unbedingt die Dicke der gewünschten Dämmplatte angeben.

Objektdaten

Projektname _____

Straße _____

PLZ _____

Ort _____

Fassadenhöhe (m): Fassade 1: _____ Fassade 2: _____ Fassadenfläche gesamt (m²): Fassade 1: _____

Fassadenbreite (m): Fassade 1: _____ Fassade 2: _____ Fassade 2: _____

WICHTIGER HINWEIS:

Unabhängig von der Beratungsleistung des Herstellers ist die Verarbeitung der Fixrock 033/033 VS oder Fixrock 035/035 VS als Ein-Dübel-Platte im Vorfeld in jedem Fall mit dem Bauherrn abzustimmen!

Ort/Datum _____

Unterschrift _____

Bitte diese Anfrage ausgefüllt und unterschrieben an den Technischen Service der Deutschen ROCKWOOL: service.hochbau@rockwool.de senden.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen der Technische Service auch gern telefonisch unter: Tel. 02043/408-408.