


Abdichtungsklebeband TECLIT® Flextape

Technisches Datenblatt



Das ROCKWOOL TECLIT Flextape ist ein hochwertiges Dichtband für die Verklebung von Dämmstoff-Stoßstellen, die hohe Flexibilität und Festigkeit aufweisen müssen. Es besitzt eine sehr hohe Haftfähigkeit und ist sehr elastisch. Damit eignet es sich besonders für die Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kälte-dämmungen an haustechnischen Anlagen mit dem TECLIT System.

- sehr flexibel
- extrem hohe Haftfähigkeit
- einfache und schnelle Installation
- hoch wirkungsvolle Dampfbremse
- geeignet für Wärme- und Kälte-dämmung

Abdichtungsklebeband TECLIT® Flextape

Anwendungsbereiche

Abdichtung von Verbindungen und Durchdringungen von Kälte-dämmungen im TECLIT System. Wo Rohrleitungshalterungen, Flansche, Pumpen etc. die TECLIT PS Cold und TECLIT LM Cold durchstoßen, muss die Aluminiumummantelung mit TECLIT Flextape an die Einbauten dicht angeschlossen werden!

Der Temperaturbereich bei der Verarbeitung sollte zwischen 0°C und +35°C liegen.

Lieferprogramm

Menge pro Karton oder Verpackungseinheit

	Bandbreite (mm)	Länge (m)	Rollen pro Karton
TECLIT Flextape	50	20	1
	100	20	1
	150	20	1

	Breite (mm)	Länge (mm)	Stück pro VPE
Zuschnitt	100	100	20

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Dicke		1,1 mm	EN 1849-2
Klebekraft		5 N/cm	EN 1939*
Temperaturbeständigkeit dauerhaft		-20 bis +80 °C	
Verarbeitungstemperatur		-10 bis +35 °C	
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl	μ	> 10.000	EN 1931

*In Anlehnung an die jeweilige Norm.

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt. Weitere Hinweise finden Sie in DOP auf www.rockwool.at

ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H.

Eichenstraße 38 · 1120 Wien

T +43 1 797 26-0 · F +43 1 797 26-26

www.rockwool.at



Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.