

Datum: 04.05.2023

ROCKWOOL HandelsgmbH

Optimiert und gestrafft: das neue Floorrock Portfolio

Wien – Mit dem neuen Floorrock Acoustic Sortiment präsentiert die ROCKWOOL HandelsgmbH ihr Portfolio an Wärme- und Trittschalldämmplatten aus nichtbrennbarer Steinwolle überarbeitet und neu strukturiert. So wurde die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmplatten verbessert und die Druckfestigkeit bei den wärmedämmenden Ausgleichsplatten gesteigert. Für Planer, Fachhändler und Verarbeiter erleichtern die neuen Produktnamen die direkte Zuordnung zu ihrem Einsatzbereich.

Lärm ist schlecht für die Gesundheit. Trittschalldämmung verringert die Schallausbreitung bzw. die Schallübertragung zwischen den Stockwerken und ist daher ein entscheidender Faktor für mehr Wohlbefinden und hohen Wohnkomfort. Mit den Trittschalldämmplatten Floorrock bietet ROCKWOOL Lösungen für zahlreiche Fußbodenaufbauten unter schwimmendem Estrich an. Nun wurde das bewährte Floorrock Sortiment überarbeitet und neu strukturiert.

Optimierte Eigenschaften

So konnten die Platten unter anderem für den Einsatz bei besonders hohen Lasten sowie für den Einsatz unter Gipsfaser- und Trockenestrich-elementen optimiert werden. Für mehrere Produktdicken wurde die dynamische Steifigkeit, also die trittschalldämmende Eigenschaft, verbessert.

Neue Namensgebung

Die neuen, optimierten Trittschalldämmplatten von ROCKWOOL heißen jetzt „Floorrock Acoustic“. Der vollständige Produktname entsteht – zur

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Fon: 01/797 26-0
info@rockwool.at
www.rockwool.at

Pressekontakt:

Silvia Rothböck, BA
Fon: 0650/860 48 48
marketing@rothboeck.com

einfachen Unterscheidung – durch die nachfolgend genannte Klasse der Zusammendrückbarkeit. Standardmäßig lieferbar sind alle Trittschalldämmplatten, also die „Floorrock Acoustic CP2“, „Floorrock Acoustic CP3“ und „Floorrock Acoustic CP5“, jeweils in den oft nachgefragten Dicken von 20, 30 und 40 mm für eine verbesserte Wärmedämmung sowie in dünneren Varianten von 12, 13 bzw. 15 mm. Sonderdicken und -größen werden objektbezogen auch weiterhin auf Anfrage produziert.

Die Ausgleichsplatte Floorrock Therm für den Höhenausgleich gehört nun ebenfalls zum Floorrock Sortiment. Ein Höhenausgleich ist z.B. dann erforderlich, wenn Kabel oder Rohrleitungen direkt auf der Rohdecke verlaufen. Die Ausgleichs- und Wärmedämmplatte „Floorrock Therm“ verfügt über eine Druckfestigkeit von 70 kPa und wird standardmäßig in Dicken von 20 bis 120 mm angeboten. Durch die deutlich erhöhte Druckfestigkeit kann Floorrock Therm – neben schwimmenden Estrichen - jetzt auch unter Gipsfaser- und Trockenestrichelementen eingesetzt werden – natürlich immer gemäß Herstellerangaben.

Weiterhin zum Portfolio gehören die „Floorrock Heat“, eine Dämmplatte für Aufbauten mit Fußbodenheizung, und der „RST“ Randstreifen, der Steinwolle-Dämmstreifen zur Vermeidung von Schall- und Wärmebrücken. Alle „Floorrock“ Produkte bieten maximale Stabilität bei minimaler dynamischer Steifigkeit, was ihre Verarbeitung erleichtert.

Temperatur- und feuchteresistent

Da Dämmplatten aus Steinwolle nicht auf Temperaturschwankungen reagieren, wie sie durch das Aufbringen von Gussasphaltestrich oder den Betrieb einer Fußbodenheizung entstehen können, genießen „Floorrock“-Produkte seit langem das Vertrauen vieler Estrichleger. Die offenporige Struktur und das sehr gute Federungsvermögen der Steinwolle sorgen dafür, dass die Übertragung sowohl von Luft- als auch von Trittschall deutlich reduziert werden kann.

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Fon: 01/797 26-0
info@rockwool.at
www.rockwool.at

Pressekontakt:

Silvia Rothböck, BA
Fon: 0650/860 48 48
marketing@rothboeck.com

Zuverlässiger Partner

Als Tochtergesellschaft der ROCKWOOL Operations GmbH & Co KG mit vier Werken und rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Deutschland ist die ROCKWOOL Handelsgesellschaft m.b.H. in Österreich ein Unternehmen, das fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet und Teil der ROCKWOOL Gruppe.

Wir bei der ROCKWOOL Gruppe möchten das Leben der Menschen bereichern, die mit unseren Lösungen zu tun haben. Mit unserer umfassenden Kompetenz leisten wir einen wertvollen Beitrag, viele der aktuell größten Herausforderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Weiterentwicklung zu meistern – von der Senkung des Energieverbrauchs und schädlicher Lärmemissionen bis hin zum Brandschutz und Schutz vor Wasserknappheit sowie Überschwemmungen. In unserem Produktsortiment spiegeln sich vielfältige Bedürfnisse der Welt wider. Auch unsere Partner unterstützen wir dabei, ihren eigenen CO₂-Fußabdruck zu reduzieren.

Steinwolle ist ein vielseitiger Werkstoff und die Basis unseres Unternehmens. Mit etwa 12.200 engagierten Kolleginnen und Kollegen in 40 Ländern sowie mit 51 Produktionsstätten sind wir der Weltmarktführer für Lösungen aus Steinwolle für die Gebäudedämmung, für Akustikdecken und Fassadenverkleidungen, für Gartenbausubstrate, technische Fasern für die Industrie, Isolierungen in der Prozessindustrie und Marine- & Offshorebereich.

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Fon: 01/797 26-0
info@rockwool.at
www.rockwool.at

Pressekontakt:

Silvia Rothböck, BA
Fon: 0650/860 48 48
marketing@rothboeck.com



ROCKWOOL hat maßgebliche Eigenschaften der Trittschall- und Ausgleichsdämmungen für den Boden optimiert. So wurde die dynamische Steifigkeit der Trittschalldämmplatten „Floorrock Acoustic“ verbessert. Die Ausgleichs- und Wärmedämmplatte „Floorrock Therm“ verfügt jetzt über eine Druckfestigkeit von 70 kPa.



Die offenporige Struktur und das sehr gute Federungsvermögen der „Floorrock“ Dämmplatten aus Steinwolle sorgen dafür, dass die Übertragung sowohl von Luft- als auch von Trittschall deutlich reduziert werden kann.

Bilder: ROCKWOOL HandelsgmbH

*(Text- und Bildmaterial steht auf der Internetseite www.rockwool.at zum Download bereit.)
Abdruck frei. Beleg erbeten.*

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
Eichenstraße 38
1120 Wien
Fon: 01/797 26-0
info@rockwool.at
www.rockwool.at

Pressekontakt:

Silvia Rothböck, BA
Fon: 0650/860 48 48
marketing@rothboeck.com