

# Rocktect Floor Strip

**INSPIRED  
BY  
NATURE.**



## Description du produit

Bande d'isolation ROCKWOOL souple utilisée comme barrière acoustique entre un plancher flottant et les parties de construction adjacents.

## Application

Avant de poser le plancher, la bande Rocktect Floor Strip est posée contre toutes les sections en élévation telles que murs et traversées de canalisations.

# Rocktect Floor Strip

## Assortiment

Dimensions L x H x D (mm)	Pièces/boîte	Quant. min. (boîte)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

## Information technique

- Rigidité dynamique  $\pm 30$  MN/m<sup>3</sup> suivant EN 29052-1.



## Services

### Conseil technique

Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en oeuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.

[fr.rockwool.be/contact](https://fr.rockwool.be/contact)

## ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E [info@rockwool.be](mailto:info@rockwool.be) · [rockwool.be](https://rockwool.be)



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.  
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.