

Rocktect Multikit

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Description du produit

Mastic d'étanchéité à élasticité permanente avec un pouvoir adhésif élevé et résistant à la température pour un raccordement étanche à l'air des films pare-vapeur et des écrans de sous-toiture sur des éléments de construction contigus. Livré en cartouches.

Rocktect Multikit

Assortiment

Contenance par cartouche (ml)	Longueur de cordon par cartouche (m ¹)	Nombre de cartouches par carton
310	env. 5	20

Conseils de mise en œuvre

- Convient pour une mise en œuvre à sec ou humide ;
- Épongez le film d'eau du support et séchez-le ;
- Épaisseur du cordon de colle après compression de la membrane pare-vapeur > 4 mm ;
- Prévoyez un pli de dilatation dans la membrane.

Information technique

	Valeur
Température de mise en œuvre	-10 à + 50°C
Durcissement	env. 2 mm/jour, suivant la température et l'humidité relative
Densité	env. 1,0 g/cm ³
Stockage (au frais et au sec)	24 mois après la date de production
Résistance au gel	Jusqu'à -20°C
Résistance thermique	-40 à +80°C
Supports adaptés	Membrane PE, PA, PU, PP et aluminium, papier Kraft, bois et matériaux à base de bois, pierre et matériaux minéraux, plastique, métal. Le support doit être sec, exempt de poussière et de traces de graisses, et porteur.
Consommation de produit	310 ml/env. 12 m



Services

Conseil technique

Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en œuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.

fr.rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques)
éventuelles ou de lacunes.