

Rocktect Twinline

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Description du produit

Ruban adhésif simple face élastique avec une forte adhérence pour un collage étanche à l'air des chevauchements des films pare-vapeur, des écrans de sous-toiture, des joints entre des panneaux dérivés du bois et des raccords au niveau des traversées de conduites.

Rocktect Twinline

Assortiment

Largeur (mm)	Longueur par rouleau (m)	Nombre de rouleaux par carton
60	25	10

Information technique

	Valeur
Température de mise en œuvre	À partir de -5°C
Résistance thermique	-40 à +70°C
Supports adaptés	Membrane PE, PA, PU, PP et aluminium, bois et matériaux assimilés à base de bois dur (OSB, aggloméré, p.ex.), plastique, métal. Le support doit être sec, exempt de poussière et de traces de graisses, et porteur.



Services

Conseil technique

Vous pouvez contacter nos spécialistes de la construction pour obtenir des conseils en matière de réglementation sur le bâtiment, pour les calculs thermiques et physiques, les détails de finition, les applications des produits, leur mise en œuvre et d'autres thématiques actuelles comme la sécurité incendie, la circularité et l'acoustique. Nos spécialistes de la construction se feront un plaisir d'entamer un processus de réflexion à vos côtés, dès les premiers stades de votre projet, afin d'identifier la solution d'isolation optimale pour ce dernier.

fr.rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T 02 715 68 05

F 02 715 68 76

E info@rockwool.be · rockwool.be



Les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
ROCKWOOL décline toute responsabilité en cas d'erreurs (typographiques) éventuelles ou de lacunes.