

ROCKTECT Splitline

Tooteinfo

ROCKTECT Splitline ühepoolne tihendusteip

Tehnilised andmed

- Paksus: **0,27 mm**
- Liim: **modifitseeritud akrüül**
- Tõmbetugevus (teraspinna): **≥ 15 N/cm**
- Vastupidavus UV mõjule: **> 6 kuud**
- Kasutustemperatuur: **-40 °C kuni +70 °C**
- Madalaim paigaldustemperatuur: **-5 °C**

Toote otstarve

ROCKTECT Splitline teipi kasutatakse tuuletõkkeplaatide WPI PLUS 35 vertikaalsete ja/või horisontaalsete vuukide katmiseks ja tihendamiseks tuulutavates fassaadides, et tagada usaldusväärne soojustuskihi kaitse tuule ja sademete eest. WPI PLUS 35 tuuletõkkeplaatide vuukide tihendamiseks võib kasutada ka teiste tootjate teipe, millel on analoogsed omadused nagu ROCKTECT Splitline teibil.



- 1 Nurgaserv
- 2 ROCKTECT Splitline
- 3 SUPERROCK
- 4 Auruisolatsioon

Pikkus	Laius	Toote kood	Kogus pakendis	
			[tk]	[m']
[mm]	[mm]			
25000	100	204719	1	25
25000	150	204720	1	25