Gamme Les Essentiels

Le Flocon 3

Le Flocon 3 est une laine de roche en flocons, utilisée pour l'isolation des combles perdus par épandage manuel au rateau.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Masse volumique nominale (kg/m³)	50
Étiquetage sanitaire	A

L'épandage manuel n'est pas visé par une norme produit, ni par les règles de l'art et ne répond pas au critère des CEE.

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- Facile à épandre entre lambourdes ou solives
- Polyvalent : peut être utilisé pour l'isolation de tous types de points singuliers
- Produit naturel et écologique : pose sans poussière ni danger pour la santé

LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Réduction des ponts thermiques et amélioration acoustique
- Issu de matériau recyclé et recyclable à l'infini. Aucun additif ni retardateur de flammes
- Résiste au feu, aux insectes et à l'humidité. Pas de développement fongique
- Performances garanties pendant des décennies

Performances thermiques				
Résistance thermique R souhaitée (m2.K/W)	Épaisseur à épandre (mm)	Pouvoir couvrant (kg/m2)	Nombre de m² couvert par sac	Nombre de sacs pour 100 m²
2,00	75	3,70	4,08	24,5
2,50	95	4,60	3,24	29,9
3,00	115	5,60	2,70	37,0
3,50	130	6,50	2,34	42,7
4,00	150	7,40	2,04	49,0
4,50	170	8,30	1,80	55,5
5,00	185	9,20	1,62	61,7
5,50	205	10,10	1,50	66,7
6,00	225	11,10	1,38	72,5
6,50	240	12,00	1,26	79,4
7,00	260	12,90	1,14	87,7
7,50	280	13,80	1,08	92,6

Référence et conditionnement					
Référence	Conditionnement	Sacs / palette	kg / palette	Camion tautliner kg / chargement (36 palettes)	Code EAN
339737	Sac de 15 kg	18	270	9 720	3 53731 1042421

Classe de produit : A.
Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

Performances face au feu

Réaction au feu

Le Flocon 3 est incombustible ; il ne contribue donc pas au développement de l'incendie (Euroclasse A1).