

Rockfeu Wood FdC



Panneau composé d'une laine de roche double densité et d'un parement en laine de bois de 15 mm d'épaisseur.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A2 : A2-s1,d0 B : B-s1,d0
Dimensions (Lxl en mm)	2 000 x 600
Tolérance épaisseur	T1
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Finition	Ciment blanc
Épaisseur laine de bois	15 mm
Bords	Chanfreinés 4 côtés
Étiquetage sanitaire	A+

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR

- La solution idéale en construction neuve. Produit livré avec 8 fixations intégrées aux panneaux
- Grande stabilité dimensionnelle notamment lors de la coulée. Résiste aux chocs
- Bords chanfreinés pour une finition parfaite, les panneaux peuvent être peints
- Large gamme d'épaisseurs : jusqu'à 250 mm (R=7)

LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE

- Rendu esthétique en sous face de plancher
- Absorption acoustique qui contribue au confort du local ou du 1^{er} étage d'habitation
- Hautes performances thermiques grâce au $\lambda 35$
- La laine de roche est incombustible et participe à la sécurité incendie du bâtiment (REI 120)

Diplômes

Rockfeu Wood A2 FdC

ACERMI 18/015/1347	KEYMARK 008-SDG5-1347	DoP CPR-DoP-FR-104
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Rockfeu Wood B FdC

ACERMI 18/015/1349	KEYMARK 008-SDG5-1349	DoP CPR-DoP-FR-105
-----------------------	--------------------------	-----------------------

Rockfeu Wood A2 FdC

Références et conditionnement

Référence	Dimensions L x l (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (26 palettes)
302838	2000 x 600	65 + 15	2,00	32	38,40	998,40
302836	2000 x 600	85 + 15	2,60	24	28,80	748,80
302833	2000 x 600	100 + 15	3,05	22	26,40	686,40
302831	2000 x 600	110 + 15	3,30	20	24,00	624,00
302829	2000 x 600	120 + 15	3,60	18	21,60	561,60
302824	2000 x 600	135 + 15	4,05	16	19,20	499,20
302822	2000 x 600	145 + 15	4,35	16	19,20	499,20
336260	2000 x 600	160 + 15	4,80	14	16,80	436,80
302821	2000 x 600	180 + 15	5,35	12	14,40	374,40
336250	2000 x 600	185 + 15	5,50	12	14,40	374,40
336249	2000 x 600	210 + 15	6,25	10	12,00	312,00
336246	2000 x 600	235 + 15	6,95	10	12,00	312,00

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur

Rockfeu Wood B FdC

Références et conditionnement

Référence	Dimensions L x l (mm)	Épaisseur (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (26 palettes)
302817	2000 x 600	65 + 15	2,10	32	38,40	998,40
302814	2000 x 600	85 + 15	2,65	24	28,80	748,80
302813	2000 x 600	100 + 15	3,10	22	26,40	686,40
302811	2000 x 600	110 + 15	3,40	20	24,00	624,00
302810	2000 x 600	120 + 15	3,70	18	21,60	561,60
302809	2000 x 600	135 + 15	4,10	16	19,20	499,20
302806	2000 x 600	145 + 15	4,40	16	19,20	499,20
336244	2000 x 600	160 + 15	4,85	14	16,80	436,80
302805	2000 x 600	180 + 15	5,40	12	14,40	374,40
336232	2000 x 600	185 + 15	5,55	12	14,40	374,40
336247	2000 x 600	210 + 15	6,30	10	12,00	312,00
336252	2000 x 600	235 + 15	7,00	10	12,00	312,00