

ROCKSLAB SUPER

Gaminio informacija

Universalios paskirties akmens vatos plokštės
Gaminio žymėjimo kodas: MW-EN 13162-T1-WS-WL(P)-MU1
Sertifikatas: 1390-CPR-0364/13/P; 1390-CPR-0363/13/P

Techniniai duomenys

- Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
- Laidumas vandens garams: $\mu = 1$



Gaminio paskirtis

Universalios paskirties akmens vatos plokštės ROCKSLAB SUPER yra naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų (pavyzdžiui: lengvos karkasinės konstrukcijos pertvaros ir sienos, palėpės ar šlaitinio stogo konstrukcijos, tarpaukštinės perdangos ir grindys virš rūšio) kurių neveikia eksploatacinės apkrovos, šilumos ir garso izoliacijai.



- 1 Stogo danga
- 2 Grebėstai
- 3 Difuzinė erdvė
- 4 Gegnė
- 5 Ventiliuojama pastogė
- 6 **ROCKSLAB SUPER**
- 7 Garo izoliacija
- 8 Gipso-kartono plokštė



Ilgis	Plotis	Storis	Produkto kodas	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
[mm]	[mm]	[mm]		[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]	[pak.]	[m ²]
1000	610	50	306746	1,25	18	10,98	30	329,40
1000	610	75	306748	1,90	12	7,32	30	219,60
1000	610	100	306749	2,55	10	6,10	30	183,00
1000	610	150	306750	3,85	6	3,66	30	109,80

Paletės matmenys – 2200 x 1200 x 2750 mm.