

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. RW-CEE-DoP-0122/M/20/w2

- | | |
|--|---|
| <p>1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
 RW-CEE-0122</p> <p>2. Paredzētā izmantošana: Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām (ThIB).</p> <p>3. Ražotājs: ROCKWOOL® Polska Sp. z o.o.,
 ul.Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice.</p> | <p>4. Atbilstības pārbaudes (AVCP) sistēma(-as): 1. sistēma un 3. sistēma</p> <p>5. Saskaņotais standarts: EN 13162:2012+A1:2015
 Paziņotā institūcija: Nr 1390</p> <p>6. Deklarētās ekspluatācijas īpašības ir tabulā nr. 1 un tabulā nr. 2</p> |
|--|---|

1. tabula

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Deklarētais līmenis vai klase / NPD ¹⁾	Saskaņota tehniskā specifikācija
Siltumpretestība	Siltumpretestība R ₀	sk. 2. Tabulā	EN 13162:2012+A1:2015
	Biezums d _N		
	Siltumvadītspēja λ _D	0,038 W/mK	
	Ti ^{a)} Biezums	T4	
Reakcija uz uguni	Eiroklase – klase reakcija uz uguni (RtF) produkts	A1	
Ilglaicīgā ugunsreakcija siltuma, atmosfēras, vecošanas / sadalīšanās ietekmē	Izturības raksturlielumi klase reakcija uz uguni (RtF) produkts ²⁾	A1	
Ilglaicīgā siltumpretestība pret siltuma, atmosfēras, novecošanas / sadalīšanās, sasaldēšanas / atkausēšanas iedarbību	Siltumpretestība R ₀ un siltumvadītspēja λ _D (W/mK) ²⁾	sk. 2. Tabulā 0,038 W/mK	
	Izturības raksturlielumi	DS(70,-) DS(70,90)	
Spiedes stiprība	Spiedes spriegums un spiedes stiprība CS(10) ^{a)} vai CS(10/Y) ^{a)} (kPa)	CS(10)80	
	Punkta slodze PL(5) ^{a)} (N)	PL(5)700	
Stiepes / lieces stiprība	Stiepes stiprība perpendikulāri frontālām virsmām TR ^{a)} (kPa)	TR10	
Spiedes ilgizturība novecošanas / sadalīšanās ietekmē	Spiedes šūde	NPD	
Ūdens caurlaidība	Īstermiņa ūdens absorbcija WS (≤1 kg/m ²)	WS	
	Ilgtermiņa ūdens absorbcija WL(P) (≤ 3 kg/m ²)	WL(P)	
Ūdens tvaika caurlaidība	Ūdens tvaika caurlaidība	MU1	
	Ūdens tvaika difūzijas pretestības faktors		
Triecienskaņas pārnases koeficients (grīdām)	Dinamiskais stingums SD ^{a)}	NPD	
	Biezums, d _L	NPD	
	Saspiežamība, c	NPD	
	Gaisa plūsmas pretestība AFri ^{a)}	NPD	
Kaitīgo vielu izplatība iekštelpās	Skaņas absorbcija AWi ^{a)}	NPD	
Tiešās gaisa skaņas izolācijas koeficients	Gaisa plūsmas pretestība AFri ^{a)}	NPD	
Ilgstoša kvēlojoša degšana	Ilgstoša kvēlojoša degšana	NPD	
Bīstamu vielu izplūde iekštelpās	Kaitīgu vielu izplatība	NPD	

¹⁾ parametrs nav jānosaka (NPD); ²⁾ ar laiku nemainās; ^{a)} "i" norāda līmeņa vai deklarētās vērtības attiecīgo klasi;

2. tabula

d _N (mm)	20	25	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R ₀ (m ² K/W)	0,50	0,65	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Šo ekspluatācijas īpašību deklarāciju var atrast dop.rockwool.com un www.rockwool.lv

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašībām atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācijā izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Halina Ozon

Halina Ozon
 Cigacice, 2020-12-18