

FRONTROCK PLUS

Izstrādājuma informācija

Akmens vates fasādes plāksnes

Marķējuma kods:

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)200-WS-WL(P)-MU1

Tehniskie dati


- Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Ilglaiņa ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
- Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 20 \text{ kPa}$
- Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: $\geq 10 \text{ kPa}$
- Punkta slodze: $\geq 200 \text{ N}$
- Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^2$

Produkta pielietojums

Akmens vates plāksnes FRONTROCK PLUS pielieto ārējo siltumizolācijas kompozītās sistēmas (ETICS), zemapmetuma fasāžu un cokolu siltināšanā kā apmetuma pamatni.



- 1 Līmes maisījums
- 2 **FRONTROCK PLUS**
- 3 Stiprinājuma dībeļi
- 4 Armējošais slānis ar stikla šķiedras sietu
- 5 Grunts
- 6 Dekoratīvais apmetums



Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
				[$\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$]	[gb.]	[m^2]	[gb.]	[m^2]
1000	600	50	281734	1,40	6	3,60	16	57,60
1000	600	60	281735	1,70	7	4,20	12	50,40
1000	600	80	281736	2,25	5	3,00	12	36,00
1000	600	100	281737	2,85	3	1,80	16	28,80
1000	600	120	313212	3,40	2	1,20	20	21,60
1000	600	140	281741	4,00	2	1,20	16	19,20
1000	600	150	281742	4,25	2	1,20	16	19,20
1000	600	160	281743	4,55	2	1,20	12	14,40
1000	600	180	281744	5,10	2	1,20	12	14,40
1000	600	200	281745	5,70	2	1,20	12	14,40
1000	600	220	281746	6,25	2	1,20	20	12,00
1000	600	240	281747	6,85	1	0,60	20	12,00
1000	600	250	281748	7,10	1	0,60	16	9,60
1000	600	280	281750	8,00	1	0,60	16	9,60
1000	600	300	281751	8,55	1	0,60	16	9,60

Paletes izmēri, mm: 2000 x 1200 x 1330.