

# TECHROCK 80 FB1

# TECHROCK 60 FB1

## Izstrādājuma informācija

Plāksnes ar melna auduma pārklājumu

Marķējuma kods:

### TECHROCK 60 FB1:

MW-EN 14303-T3-ST(+250)-WS1, kad  $d < 60$  mm

MW-EN 14303-T3-ST(+250)-AW0,95-WS1, kad  $d = 50$  mm

### TECHROCK 80 FB1:

MW-EN 14303-T3-ST(+250)-WS1, kad  $d < 60$  mm

MW-EN 14303-T3-ST(+250)-AW0,40-WS1, kad  $d = 20$  mm

Sertifikāts: 1390-CPR-0341/12/P

### Tehniskie dati

- Deklarētā siltumvadītspēja:

- TECHROCK 80 FB1, kad biezums 15-20 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
$\lambda$ [W/mK]	0,039	0,054	0,076

- TECHROCK 60 FB1, kad biezums 30-50 mm

Temperatūra, [°C]	50	150	250
$\lambda$ [W/mK]	0,041	0,062	0,093

- Īstermiņa ūdens absorbcija:  $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
- Skaņas absorbcija:
  - $\alpha_w = 0,4$  kad biezums 20 mm
  - $\alpha_w = 0,95$  kad biezums 50 mm
- Maksimālā darba temperatūra: **+250°C**

## Produkta pielietojums

Akmens vates plātnes TECHROCK FB1 izmanto boileru, sūkņu, ventilācijas kanālu siltumizolācijai un akustiskajai izolācijai.



- Gaisa kanāla stiprinājums
- Ventilācijas kanāls
- "Z" tipa alumīnija profils
- TECHROCK FB1



### TECHROCK 60 FB1

Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Daudzums paletē	
				[gb.]	[m <sup>2</sup> ]
2000	1200	30	8875	40	96,00
2000	1200	50	8876	24	57,60

Paletes izmēri, mm: 2000 x 1200 x 1330.

### TECHROCK 80 FB1

Garums [mm]	Platums [mm]	Biezums [mm]	Materiāla kods	Daudzums paletē	
				[gb.]	[m <sup>2</sup> ]
2000	1200	15	8882	80	192,00
2000	1200	20	8883	80	144,00

Paletes izmēri, mm: 2000 x 1200 x 1330.