

# TOPROCK PLUS

KARTA PRODUKTOWA

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Maty ze skalnej wełny do izolacji termicznej	
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 13162:2012+A1:2015	
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1023-CPR-1208 P	
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Niepalne ocieplenie: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ stropodachów wentylowanych i poddaszy,</li><li>▪ stropów drewnianych i podłóg na legarach,</li><li>▪ sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,</li><li>▪ ścian działowych i lekkich ścian osłonowych</li></ul>	
<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$	= 0,039 W/mK
	Długostrwałość nasiąkliwość wodą	WL(P) $\leq$ 3 kg/m <sup>2</sup>
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego	MU1 $\mu$ = 1



długość	szerokość	grubość	Opór cieplny RD	ilość m <sup>2</sup> w rolce	ilość rolek na palecie	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ·K/W]	[m <sup>2</sup> ]	[szt.]	[m <sup>2</sup> ]
2x2000	1000	100	2,55	4,00	35	140,00
3000	1000	150	3,80	3,00	35	105,00
2000	1000	200	5,10	2,00	35	70,00

Pakowanie: produkt dostarczany wyłącznie na palecie. Orientacyjne wymiary palety: 2200 mm × 1200 mm × 2530 mm.

wersja : 09/2023