

KLIMAFIX

ОПИС ПРОДУКТУ Самоклеючі ламельні мати з кам'яної вати ROCKWOOL. KLIMAFIX має попередньо нанесений шар клею на всій поверхні вати, захищена плівкою PE, що легко знімається перед монтажем, та не шкодить навколишньому середовищу.

КОД ВИРОБУ MW-EN 14303-T4-ST(+J50-WS1-MV2

НОРМА EN 14303:2009 + A1:2013

СЕРТИФІКАТ СЕ 1390-CPR-0342/12/P


ЗАСТОСУВАННЯ Мати KLIMAFIX призначені для теплової та антиконденсатної ізоляції плоских та циліндричних поверхонь, як в горизонтальних системах, так і вертикальних. Середня температура не може перевищувати 50°C. **УВАГА!** Усі ізольовані поверхні повинні бути сухими, чистими та знежиреними. Оптимальна температура монтажу становить від +5°C до +35°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ	Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]				
		10	20	30	40	50
		λ [W/mK]				
		0,038	0,040	0,042	0,044	0,048

Максимальна температура застосування ST [+] **50°C**

Група горючості

Г1



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Ізоляція антиконденсатна вентиляційних труб

Мат KLIMAFIX дозволяє скоротити час монтажу ізоляції на плоскій ділянці навіть до 40%. Крім того, не вимагає кріпильних елементів у вигляді шпильок та затискувальних пластин.

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м ³	група товарів А,В,С	вид відвантаження	завод	кількість м ² в од.вим.	кількість м ² в 1 пачці	вага, кг од. вим.	норма завантаж. 120м ³ , м ²
189325	KLIMAFIX 020/10000/1000 24ROL/PAL CIG	м ²	43	A	PAL	CIG	240,00	10,00	177,60	2880,00
189330	KLIMAFIX 030/08000/1000 24ROL/PAL CIG	м ²	43	A	PAL	CIG	192,00	8,00	213,12	2304,00
189377	KLIMAFIX 050/05000/1000 24ROL/PAL CIG	м ²	43	A	PAL	CIG	120,00	5,00	222,00	1440,00

Товар постачається виключно на палеті.