

Rocktect Floor Strip

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Productomschrijving

Veerkrachtige strook van ROCKWOOL isolatie voor akoestische onderbreking tussen zwevende dekvloer en aansluitende bouwdelen.

Toepassing

Alvorens de dekvloer aan te brengen, wordt Rocktect Floor Strip geplaatst tegen alle opgaande bouwdelen zoals wanden en leidingdoorvoeren.

Rocktect Floor Strip

Assortiment

Afmetingen L x H x D (mm)	Stuks/ doos	Minimale afname (dozen)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

Eigenschappen

- Dynamische stijfheid +/- 30 MN/m³ volgens EN 29052-1.



Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.