

Rocktect Tinline

**INSPIRED
BY
NATURE.**



Productomschrijving

Rocktect Tinline is een eenzijdig klevende elastische tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingsen in dampremmende folies, onderdakbanen, naden tussen houtachtige platen en aansluitingen bij doorvoeringen.

Rocktect Tinline

Assortiment

Breedte (mm)	Lengte per rol (m)	Aantal rollen per doos
60	25	10

Technische informatie

	Waarde
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -5°C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +70°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, hout en harde houtachtige materialen (bijv. OSB, spaanplaat), kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn



Services

Technisch Advies

Bij onze bouwkundige specialisten kunt u terecht voor advies met betrekking tot bouwregelgeving, thermische en bouwfysische berekeningen, detailleringen, producttoepassingen, verwerking en actuele thema's zoals brandveiligheid, circulariteit en akoestiek. Onze bouwkundige specialisten denken graag in een vroeg stadium met u mee, om zo de optimale isolatie-oplossing te vinden voor uw project.
rockwool.be/contact

ROCKWOOL Belgium NV

Oud Sluisstraat 5, 2110 Wijnegem, Belgium

T +32 (0) 2 715 68 05

E info@rockwool.be · rockwool.be



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.