

# GRANROCK PREMIUM

TECHNICKÝ LIST

<b>POPIS VÝROBKU</b>	Granulát z kamenné vlny určený pro tepelné izolace stavebních konstrukcí.	
<b>KÓD VÝROBKU</b>	MW-EN14064-1-WS-S1-MU1	
<b>NORMA</b>	EN 14064-1:2010	
<b>OBLAST POUŽITÍ</b>	Nehořlavé zateplení provedené metodou strojní foukané izolace: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ vodorovných ploch neobytných podkroví a půdních prostor, úzkých nebo nepřístupných míst v plochých střechách pod vazníky</li><li>▪ šikmých ploch obytných podkroví, dělicích příček, sendvičových stěn a jako výplň jiných dutých prostorů</li></ul>	
<b>TECHNICKÉ PARAMETRY</b>	Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti pro setřepanou objemovou hmotnost 60 kg/m <sup>3</sup>	$\lambda_D = 0,036 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
	Objemová hmotnost	60 kg/m <sup>3</sup>
	Třída reakce na oheň	A1
<b>BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>	Granulát GRANROCK PREMIUM je balen do polyetylenové fólie s označením výrobce a základní údaji na štítku. Je dodáván pouze po ucelených paletách. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Palety se skladují max. ve dvou vrstvách na sobě, dle podmínek skladování uvedených v aktuálním Katalogu výrobků a cen. Rozbalené pytle z palety musí být skladovány na suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společností EKO-KOM.	



balení	hmotnost pytle	počet pytlů na paletě
pytel	[kg] 20	[ks] 12

Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.