FÜR FACHBETRIEBE/FACHLEUTE
AUSGABE 08/2024

Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix

Technisches Datenblatt

Das ROCKWOOL Alufix ist ein Aluminiumklebeband mit einem sehr klebstarken, stark vernetzten Polyacrylat-Haftkleber. Es ist optimiert für die Verklebung von Dämmstoffstoßstellen, die hohen Temperaturbelastungen standhalten müssen. Das ROCKWOOL Alufix ist darüberhinaus witterungsbeständig und die Festigkeit der Verklebung nimmt im Laufe der Zeit zu.

- nichtbrennbar
- hitzebeständig
- alterungsbeständig
- sehr hohe Klebekraft

ROCKWOOL®

Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix

Anwendungsbereiche

Verklebung der Stoßstellen von mit Aluminiumfolie kaschierten Dämmstoffen wie z. B. ROCKWOOL Klimafix, ROCKWOOL Klimarock, ROCKWOOL 800, Conlit 150 U, Conlit Steelprotect Section Alu, Conlit Steelprotect Board Alu, Conlit PS 150 Sprinkler Section und Conlit PS EIS 90.

Verwendbarkeitsnachweise

abP P-BWU03-I-16.4.31

Folgende Dokumente und ergänzende Unterlagen in der jeweils aktuellen Fassung sind in jedem Fall zu beachten

- Planungs- und Montagehelfer für Leitungsanlagen
- Conlit Brandschutz – Lüftungsleitungen – Feuerwiderstandsfähige Bekleidungen
- Montagehelfer für Lüftungsleitungen – Verarbeiterhandbuch
- Conlit Brandschutz – Sprinkler- und Feuerlöschleitungen – Feuerwiderstandsfähige Bekleidungen

Alle Unterlagen finden Sie stets aktuell unter www.rockwool.de

Für weitere Fragen zu den Produkten und deren Anwendung nutzen Sie möglichst schon vor der Montage unsere Fachberatung – telefonisch und per E-Mail

Telefon: +49 (0) 2043 408 606
E-Mail: service.technik@rockwool.de

Montag bis Donnerstag: 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 bis 15:00 Uhr

Allgemeine Warnhinweise

Unsere Produkte sind stets trocken und frostgeschützt zu lagern, einzubauen und danach vor Feuchtigkeit zu schützen.

Die Anwendungs- und Verlegehinweise der Hersteller sonstiger verwendeter Komponenten sind ebenso wie sonstige behördliche, technische und die Sicherheit betreffende Vorgaben, so auch der Berufsgenossenschaft, unbedingt zu beachten.

Lieferprogramm

Breite mm	Länge m	Rollen/VE*
50	100	24
75	100	16
100	100	12

*VE = Verpackungseinheit (Karton).

ROCKWOOL®

Aluminiumklebeband ROCKWOOL Alufix

Technische Daten

	Zeichen	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	A2	nichtbrennbar	DIN 4102-1
Dicke		0,065 mm	DIN EN 1942
Klebekraft		> 15 N/25 mm	DIN EN ISO 29862
Hitzebeständig		+ 180 °C (kurzfristig)	
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +140 °C	
Verarbeitungstemperatur		+5 °C bis +40 °C	
Lagerungstemperatur		+5 °C bis +25 °C	

Technische Daten jeweils bezogen auf den Herstellungszeitpunkt.

DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG
Postfach 0749 · 45957 Gladbeck
T +49 (0) 2043 4080 · **F** +49 (0) 2043 408444
E info@rockwool.com · www.rockwool.de

Unsere Ausführungen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder, verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung.
Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.de finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.

PM/08/24/HD