

TOPROCK PREMIUM

Tooteinfo

Suurema tihedusega universaalsed kivivillamatid
Toote tähistuskood: MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

Tehnilised andmed

- Soojusjuhtivustegur: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
- Lühiajaline veeimavus: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$
- Pikaajaline veeimavus: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
- Toodete tuletundlikkuse klass: **A1**
- Veeauru läbilaskvus: $\mu = 1$



Toote kasutamine

Suurema tihedusega universaalseid kivivillamatte TOPROCK PREMIUM kasutatakse kald- ja vahelagedes, samuti pööningute, keldri kohal asuvate põrandate jms horisontaal- ja kaldpindade soojustamiseks.



- 1 Katusekattematerjal
- 2 Roovitis
- 3 Katuse aluskate
- 4 Sarikas
- 5 Tuulutusvahe
- 6 **TOPROCK PREMIUM**
- 7 Aurutõke
- 8 Kips-kartongplaat



Pikkus [mm]	Laius [mm]	Paksus [mm]	Toote kood	Soojusakistus R_D	Kogus pakendis	Kogus alusel	
				[$\text{m}^2\cdot\text{K}/\text{W}$]	[m^2]	[rulli]	[m^2]
5000	1000	100	306756	2,85	5,0	20	100,00
4500	1000	120	306757	3,40	4,5	20	90,00
3500	1000	150	306759	4,25	3,5	20	70,00
2500	1000	180	306761	5,10	2,5	20	50,00
2500	1000	200	306762	5,70	2,5	20	50,00

Aluse mõõdud 2200 x 1200 x 2730 mm. Apytiklis supakuoto ritinio skersmuo 600 mm.