



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0624

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

ROCKWOOL PENINSULAR, S.A.U.

con domicilio social en PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial Durock Energy SP

Más información en el anexo.

Centro de producción PI DE CAPARROSO - CR DE ZARAGOZA KM 53,5 31380 CAPARROSO (Navarra - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2016-12-15
Última emisión 2024-11-28
Expiración 2025-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0624

Anexo al Certificado

Marca comercial Durock Energy SP

| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (mm) | Resistencia térmica (m ² K/W) | Reacción al fuego | Código de designación |
|------------------------------|--------------|--|-------------------|---|
| 0,037 | 50 | 1,30 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 55 | 1,40 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 60 | 1,55 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 65 | 1,70 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 70 | 1,80 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 75 | 1,95 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 80 | 2,10 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 85 | 2,20 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 90 | 2,35 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,037 | 95 | 2,50 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 100 | 2,60 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)40-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 105 | 2,75 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 110 | 2,85 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 115 | 3,00 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 120 | 3,15 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 125 | 3,25 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 130 | 3,40 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 135 | 3,55 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 140 | 3,65 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 145 | 3,80 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 150 | 3,90 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 155 | 4,05 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 160 | 4,20 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 165 | 4,30 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 170 | 4,45 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 175 | 4,60 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 180 | 4,70 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 185 | 4,85 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 190 | 5,00 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 195 | 5,10 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |
| 0,036 | 200 | 5,25 | A1 | MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)30-PL(5)450-MU1-WL(P)-WS |

Primera emisión 2016-12-15
 Última emisión 2024-11-28
 Expiración 2025-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com