



Les avantages pour l'installateur

- Gamme d'épaisseurs et de largeurs qui s'adapte aux cloisons les plus courantes en résidentiel et en tertiaire
- La densité et la structure de la laine de roche permettent à la fois une bonne compression du panneau et une découpe facile

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Permet le passage des gaines et câbles dans tous types de cloisons
- Haute performance acoustique : affaiblissement jusqu'à 50 dB (BA18 / dB Rock 60 mm / BA18)
- Sécurité incendie : la laine de roche est incombustible
- Durabilité et constance des performances pendant des décennies

dB Rock

Panneau mono densité non revêtu.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,034
Masse volumique nominale (kg/m³)	50
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1 350 - 1 200
Largeur (mm)	600 - 900
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1
Étiquetage sanitaire	A+

Diplômes

ACERMI	KEYMARK	DoP
02/015/039	008-SDG5-039	CPR-DoP-FR-003



1. dB Rock
2. Ossature métallique
3. Plaque de parement

Performances acoustiques

		Rw (C ; Ctr)	Ra
dB Rock 40 mm	Ba13+ dB Rock 40 mm + Ba13	42(-4 ; -11)	38

Références et conditionnements

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m².K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m²/colis	Nombre de colis/palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m²/palette	Camion tautliner m²/chargement (19 palettes)	Code EAN
346943	1350 x 600 x 30	0,85	14	11,34	12	168	136,08	2 585,52	3 53731 1043213
357084	1350 x 600 x 40	1,15	10	8,1	12	120	97,2	1846,8	3 53731 1046061
346942	1350 x 600 x 60	1,75	6	4,86	12	72	58,32	1 108,08	3 53731 1042940
357080	1200 x 900 x 40	1,15	10	10,8	9	90	97,2	1846,8	3 53731 1046047
350398	1200 x 900 x 60	1,75	6	6,48	9	54	58,32	1 166,40*	3 53731 1044869

*20 palettes

Classe de produit : A

Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur