

Наименование продукции
ProRox WM 950 RU
ProRox WM 950 ALU RU
ProRox WM 950 ALU I RU
ProRox WM 950 SST RU

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110

Код ТН ВЭД 6806900000

Нормативный документ ТУ 5762-037-45757203-13

Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой

Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов



Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности		ProRox WM 950 RU						НГ				N 123-ФЗ
		ProRox WM 950 ALU I RU										
		ProRox WM 950 SST RU										
		ProRox WM 950 ALU RU						Г1, В1, Т1, Д1				
Номинальная плотность, кг/м³		80										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	Т, °С	50	100	150	200	250	300	350	400	500	ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)	
	λ, Вт/м*К	0,039	0,046	0,053	0,062	0,072	0,085	0,099	0,115	0,153		
Максимальная температура применения, °С		640										EN 14706:2012
Остаточное количество ионов водоратворимых хлоридов, CL, мг/кг		10										ГОСТ 32302-2011
Коэффициент монтажного уплотнения		1,0										
Водопоглощение, кг/м²		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1-CL10

Дополнительная информация:

ALU - покрытие из армированной алюминиевой фольги

ALU I - покрытие из неармированной алюминиевой фольги

SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.