

Наименование продукции **ProRox WM 970 RU**
ProRox WM 970 SST RU
Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
Код ТН ВЭД 6806900000
Нормативный документ ТУ 5762-037-45757203-13



Вид продукции Мат прошивной из каменной ваты с покрытием металлической сеткой
Назначение продукции Изоляция промышленного оборудования и трубопроводов

Характеристики:

Параметр		Значение										Норм. документ
Класс пожарной опасности		НГ										N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м³		128										ГОСТ EN 1602-2011
Теплопроводность	T, °C	50	100	150	200	250	300	350	400	500		ГОСТ 31925-2011 (ГОСТ 7076-99)
	λ, Вт/м*К	0,038	0,045	0,05	0,056	0,064	0,072	0,085	0,096	0,123		
Максимальная температура применения, °C		680										ГОСТ 32312-2011
Остаточное количество ионов водоразводимых хлоридов, CL, мг/кг		10										ГОСТ 32302-2011
Коэффициент монтажного уплотнения		1,0										
Водопоглощение, кг/м²		1,0										ГОСТ EN 1609-2011

Код маркировки

ГОСТ 32313-2020-MB (MW)-T2-WS1-CL10

Дополнительная информация:

SST - покрытие сеткой и прошивка проволокой из нержавеющей стали

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.