

Наименование продукции **ФТ БАРЬЕР Д (FT BARRIER D)**
 Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110
 Код ТН ВЭД 6806100008
 Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15



Вид продукции Плиты с жестким верхним (наружным) слоем и менее плотным нижним слоем
 Назначение продукции Тепло- огнезащита железобетонных плит перекрытия

Характеристики:

Параметр		Значение	Норм. документ
Класс пожарной опасности		НГ	N 123-ФЗ
Номинальная плотность, кг/м ³	верхний слой	100	ГОСТ EN 1602-2011
	нижний слой	50	
Теплопроводность, Вт/м*К	λ_{10}	0,034	ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) / ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
	λ_D	0,035	ГОСТ 32314-2012
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее		3,5	ГОСТ EN 1608-2011
Водопоглощение, кг/м ²		1,0	ГОСТ EN 1609-2011

*- толщина верхнего слоя 30 мм

Код маркировки

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-TR1-WS-MU1

Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: www.rockwool.ru

Сведения об утилизации продукции

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 4-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Компания ROCKWOOL оставляет за собой право вносить любые необходимые изменения в продукт в любое время, актуальные технические характеристики рекомендуем уточнять у сотрудников компании ROCKWOOL

Начальник отдела развития продукта
 ООО "РОКВУЛ"



Мешков М.С.