

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
N° RW-CEE-DoP-0134/CM/25/w1

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | RW-CEE-0134 |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | Tepelné izolačné výrobky pre budovy (ThIB). |
| 3. Výrobca: | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska |
| 4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | systém 1 a systém 3 |
| 5. Harmonizovaná norma: | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 6. Notifikovaný subjekt č: | 1023 |
| 7. Deklarované parametre | v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 |

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾	Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D a hrúbka d_N . Tepelná vodivosť λ_D T_i ^{a)} tolerancia hrúbky	Pozri Tabuľku 2 0.037 T5	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcia na oheň	Eurotriedy – reakcie na oheň (RtF) výrobok	A1	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Trvanlivosť Trieda reakcie na oheň (RtF) výrobok ²⁾	A1	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Tepelný odpor R_D a Tepelná vodivosť λ_D (W/mK) ²⁾ Trvanlivosť	Pozri Tabuľku 2 0.037 DS (70,90)	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku, $CS(10Y)^{a)}$, $CS(10Y)^{a)}$ (kPa) Bodové zaťaženie $PL(5)^{a)}$ (N)	$CS(10)30$ NPD	
Pevnosť v ťahu / pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu $TR^{a)}$ (kPa)	TR10	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvarovanie stlačením	NPD	
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vody ($WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$) Dlhodobá nasiakavosť vody ($WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$)	WS WL(P)	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary, Faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU1	
Index prenosu krokového hluku (podlahy)	Dynamická tuhosť $SDI^{a)}$ Hrúbka, d_L Stlačitelnosť c Odpor proti prúdeniu vzduchu $AFri^{a)}$	Pozri Tabuľku 2 NPD NPD NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť $AW^{a)}$	Pozri Tabuľku 2	
Index vzduchovej nepriezvučnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu $AFri^{a)}$	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	

¹⁾ parametre nie sú stanovené (NPD); ²⁾ bez zmeny v čase ^{a)} "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
N° RW-CEE-DoP-0134/CM/25/w1

Tabuľka 2

d_N mm	R_D m² K/W	Dynamická tuhosť SD	Zvuková pohltivosť AW
20	0.50	NPD	NPD
30	0.80	NPD	NPD
40	1.05	NPD	NPD
50	1.35	NPD	NPD

Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com, www.rockwool.pl

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon



Cigacice, 30-05-2025