

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
Nº RW-CEE-DoP-0268/M/25/w1

- | | |
|--|--|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: | RW-CEE-0268 |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia: | Tepelné izolačné výrobky pre budovy (ThIB). |
| 3. Výrobca: | ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.,
Kwiatowa 14, 66-131, Cigacice, Polska |
| 4. Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov: | systém 1 a systém 3 |
| 5. Harmonizovaná norma: | EN 13162:2012+A1:2015 |
| 6. Notifikovaný subjekt č: | 1023 |
| 7. Deklarované parametre | v Tabuľke 1 a Tabuľke 2 |

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parametre	Deklarovaná hodnota / NPD ¹⁾	Harmonizovaná technická špecifikácia
Tepelný odpor	Tepelný odpor R_D a hrúbka d_N Tepelná vodivosť λ_D T_i ^{a)} tolerancia hrúbky	Pozri Tabuľku 2 0.035 T5	EN 13162:2012+A1:2015
Reakcia na oheň	Eurotriedy – reakcie na oheň (RtF) výrobok	A1	
Trvanlivosť reakcie na oheň pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Trvanlivosť Trieda reakcie na oheň (RtF) výrobok ²⁾	A1	
Trvanlivosť tepelného odporu pri pôsobení teploty, poveternosti, starnutia / degradácie	Tepelný odpor R_D a Tepelná vodivosť λ_D (W/mK) ²⁾ Trvanlivosť	Pozri Tabuľku 2 0.035 DS (70,90)	
Pevnosť v tlaku	Napätie v tlaku alebo pevnosť v tlaku, $CS(10Y)^{a)}$, $CS(10Y)^{a)}$ (kPa) Bodové zaťaženie $PL(5)^{a)}$ (N)	$CS(10)30$ NPD	
Pevnosť v ťahu / pri ohybe	Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu $TR^{a)}$ (kPa)	TR10	
Trvanlivosť pevnosti v tlaku počas starnutia a degradácie	Dotvarovanie stlačením	NPD	
Priepustnosť vody	Krátkodobá nasiakavosť vody ($WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$) Dlhodobá nasiakavosť vody ($WL(P) \leq 3 \text{ kg/m}^2$)	WS WL(P)	
Priepustnosť vodnej pary	Priepustnosť vodnej pary, Faktor difúzneho odporu vodnej pary	MU1	
Index prenosu krokového hluku (podlahy)	Dynamická tuhosť $SDI^{a)}$ Hrúbka, d_L Stlačitelnosť c Odpor proti prúdeniu vzduchu $AFri^{a)}$	Pozri Tabuľku 2 NPD NPD NPD	
Index zvukovej pohltivosti	Zvuková pohltivosť $AW^{a)}$	Pozri Tabuľku 2	
Index vzduchovej nepriepustnosti	Odpor proti prúdeniu vzduchu $AFri^{a)}$	NPD	
Uvoľňovanie nebezpečných látok do vnútorného prostredia	Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	
Pokračujúce horenie žeravením	Pokračujúce horenie žeravením	NPD	

¹⁾ parametre nie sú stanovené (NPD); ²⁾ bez zmeny v čase ^{a)} "i" indikuje príslušnú triedu alebo deklarovanú hodnotu

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
N° RW-CEE-DoP-0268/M/25/w1

Tabuľka 2


d _N mm	R _D m ² K/W	Dynamická tuhosť SD	Zvuková pohltivosť AW
80	2.25	NPD	NPD
90	2.55	NPD	NPD
100	2.85	NPD	NPD
110	3.10	NPD	NPD
120	3.40	NPD	NPD
140	4.00	NPD	NPD
150	4.25	NPD	NPD
160	4.55	NPD	NPD
180	5.10	NPD	NPD
200	5.70	NPD	NPD
210	6.00	NPD	NPD
220	6.25	NPD	NPD
230	6.55	NPD	NPD
240	6.85	NPD	NPD
250	7.10	NPD	NPD

Toto vyhlásenie o parametroch je k dispozícii na dop.rockwool.com, www.rockwool.pl

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísala za a v mene výrobcu:

Halina Ozon



Cigacice, 16-05-2025