

RockTect Floor Strip



Productomschrijving

Veerkrachtige strook van ROCKWOOL isolatie voor akoestische onderbreking tussen zwevende dekvloer en aansluitende bouwdelen.

Toepassing

Alvorens de dekvloer aan te brengen, wordt RockTect Floor Strip geplaatst tegen alle opgaande bouwdelen zoals wanden en leidingdoorvoeren.

RockTect Floor Strip

Assortiment

Afmetingen L x H x D (mm)	Stuks/ doos	Minimale afname (dozen)
1.000 x 100 x 12	48	1
1.000 x 150 x 12	48	1

Eigenschappen

- Dynamische stijfheid +/- 30 MN/m³ volgens EN 29052-1.



Services



Technisch Advies

Bij ons Technical Solutions Center kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten.
rockwool.nl/technischadvies

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T +31 (0) 475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.