

RockTect Tinline



Productomschrijving

RockTect Tinline is een eenzijdig klevende elastische tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingen in dampremmende folies, onderdakbanen, naden tussen houtachtige platen en aansluitingen bij doorvoeringen.

RockTect Twinline

Assortiment

Breedte (mm)	Lengte per rol (m)	Aantal rollen per doos
60	25	10

Technische informatie

	Waarde
Verwerkingstemperatuur	Vanaf -5°C
Temperatuurbestendigheid	-40 tot +70°C
Geschikte ondergronden	PE-, PA-, PU-, PP- en alufolie, kraftpapier, hout en harde houtachtige materialen (bijv. OSB, spaanplaat), kunststof, metaal. De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn



Services

Technisch Advies

Bij ons Technical Solutions Center kunt u terecht voor advies met betrekking tot thermische en bouwfysische berekeningen, bouwregelgeving, producttoepassingen, verwerking, detailleringen, brandveiligheid, akoestiek, milieu en duurzaamheidsaspecten.
rockwool.nl/technischadvies

ROCKWOOL B.V.

Industrieweg 15, 6045 JG Roermond, The Netherlands
Postbus 1160, 6040 KD Roermond, The Netherlands
T +31 (0) 475 35 35 35
E info@rockwool.nl · rockwool.nl



Productwijzigingen zijn voorbehouden zonder voorafgaande berichtgeving.
ROCKWOOL kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van (zet)fouten en onvolledigheden.