

Rockfaçade Premium



Panneau de laine de roche mono-densité non revêtu, utilisé pour l'isolation par l'extérieur sous bardage rapporté avec lame d'air ventilée.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Conductivité thermique (W/m.K)	0,032
Masse volumique nominale (kg/m ³)	65
Potentiel calorifique (MJ/m ² /cm)	0*
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T4
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle	WL(P)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

LES AVANTAGES POUR L'INSTALLATEUR	LES BÉNÉFICES POUR LE MAÎTRE D'OUVRAGE
<ul style="list-style-type: none"> ■ La masse volumique apporte plus d'inertie au bâti ■ Ne craint pas et ne stock pas l'eau, la paroi respire ■ Grande tenue mécanique, pas de tassement ■ Pas plus de 2 fixations / panneau : gain économique et temps de pose réduit ■ Peut être posé sans bavette de recouvrement de lame d'air avec ossature métallique et parements de types A1 ou A2 : moins d'épaisseur, coût plus faible, plus esthétique 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contribue à la diminution de la consommation énergétique. Le meilleur confort thermique été/hiver grâce au λ32 ■ Le plus large choix de parements pour un aspect esthétique de la façade totalement personnalisé ■ Des performances durables pendant toute la durée de vie du bâtiment ■ Résiste à l'eau : la façade reste saine et la structure est protégée sur le long terme ■ Protection incendie : la laine de roche est incombustible

Diplômes		
ACERMI 18/015/1327	KEYMARK 008-SDG5-1327	DoP CPR-DoP-FR-098

➤ Pour plus d'informations, se référer au Guide des solutions d'isolation en laine de roche pour les façades : <https://rockwool.link/guide-facade>

Référence et conditionnement									
Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² /colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/palette	Nombre de m ² /palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Code EAN
274829	1350 x 600 x 80	2,50	4	3,24	16	64	51,84	1 140,48	3 53731 1026353
274830	1350 x 600 x 100	3,10	3	2,43	16	48	38,88	855,36	3 53731 1026360
274831	1350 x 600 x 120	3,75	3	2,43	12	36	29,16	641,52	3 53731 1026377
270140	1350 x 600 x 140	4,35	3	2,43	12	36	29,16	641,52	3 53731 1024694
270601	1350 x 600 x 160	5,00	2	1,62	16	32	25,92	570,24	3 53731 1024953
295642	1350 x 600 x 180	5,60	3	2,43	8	24	19,44	427,68	3 53731 1031166
278962	1350 x 600 x 200	6,25	2	1,62	12	24	19,44	427,68	3 53731 1027626

Classe de produit : A
Pour plus d'informations : se référer au tarif en vigueur