



Rockmur



Rockmur nu : panneau de laine de roche non revêtu.



Rockmur kraft : panneau de laine de roche revêtu d'un kraft polyéthylène.

Caractéristiques	Performances
Réaction au feu (Euroclasse)	nu : A1 kraft : NPD*
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Masse volumique nominale (kg/m ³)	32 à 36
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	600
Tolérance épaisseur	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS
Transmission de vapeur d'eau	nu : MU1 kraft : NPD
Étiquetage sanitaire	A+

* NPD = Performance non déterminée

Les avantages pour l'installateur

- Le meilleur choix en murs intérieurs et périphériques : pose rapide sans contrainte
- Panneau léger, facile à poser et à transporter. Doux au toucher
- Bonne flexibilité pour pose entre ossatures et montants

Les bénéfices pour le maître d'ouvrage

- Un intérieur sain : A+ le meilleur classement de qualité de l'air intérieur
- Chantier rapide avec peu de perte de surface intérieure
- Éligible aux aides financières dès 130 mm

Références et conditionnements								
Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Pièces/colis	M ² /colis	Colis/palette	M ² /palette	Camion tautliner m ² /chargement (22 palettes)	
Rockmur nu	285333	1350 x 600 x 45	1,25	12	9,72	12	116,64	2324,80
	285322	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	116,64	2324,80
	285324	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	97,20	1944,00
	274637	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	77,76	1555,20
	285327	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	58,32	1166,40
	285331	1350 x 600 x 150	4,25	5	4,05	12	48,60	972,00
	285330	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	48,60	972,00
Rockmur kraft	285279	1350 x 600 x 45	1,25	14	11,34	12	136,08	2721,60
	285281	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	116,64	2324,80
	285282	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	97,20	1944,00
	274636	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	77,76	1555,20
	285309	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	58,32	1166,40
	285311	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	48,60	972,00
	285315	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	48,60	972,00

Diplômes

Rockmur nu

ACERMI 02/015/021	KEYMARK 008-SDG5-021	DoP CPR-DoP-FR-003
----------------------	-------------------------	-----------------------

Rockmur kraft

ACERMI 02/015/025	KEYMARK 008-SDG5-025	DoP CPR-DoP-FR-028
----------------------	-------------------------	-----------------------



Rockmur peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages. Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonnées.

► Pour en savoir plus sur la pose de Rockmur : <https://youtu.be/MwfmTs62NSs>