

<b>OPIS PRODUKTU</b>	Samoprzylepne maty lamelowe <b>KLIMAFIX</b> ze skalnej wełny ROCKWOOL. Posiadają fabrycznie nałożoną warstwę kleju na całej powierzchni wełny, zabezpieczoną łatwą do zdjęcia przed montażem i przyjazną dla środowiska folią PE.
<b>KOD WYROBU</b>	MW-EN 14303-T4-ST(+)-50-WS1-MV2
<b>NORMA</b>	EN 14303:2009 + A1:2013
<b>CERTYFIKAT CE</b>	1023-CPR-1210 P
<b>ZASTOSOWANIE</b>	Maty <b>KLIMAFIX</b> przeznaczone są do izolacji termicznej i przeciwkondensacyjnej powierzchni płaskich oraz cylindrycznych z blachy stalowej, w układach zarówno poziomych, jak i pionowych. Temperatura medium nie może przekraczać 50°C. <b>UWAGA!</b> Wszystkie izolowane powierzchnie powinny być suche, czyste i odtłuszczone. Optymalna temperatura montażu wynosi od +5°C do +35°C.



<b>PARAMETRY TECHNICZNE</b>	Współczynnik przewodzenia ciepła	
	Temperatura [°C]	10      50
	λ [W/mK]	0,039    0,050
	Maksymalna temperatura stosowania ST(+)	50°C
	Klasa reakcji na ogień	A2-s1,d0 wyrób
	Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS	≤1kg/m <sup>2</sup>
	Opór dyfuzyjny pary wodnej S <sub>d</sub>	MV2 ≥200 m

długość	szerokość	grubość	ilość m <sup>2</sup> w rolce	ilość m <sup>2</sup> na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>2</sup> ]
10000	1000	20	10,00	240,00
8000	1000	30	8,00	192,00
6000	1000	40	6,00	144,00
5000	1000	50	5,00	120,00